

fenêtres & portes PVC

Conception
innovante

Environnement
préservé

Fabrication
française

Design,
Confort,
Sécurité et
Performance

antalis

GARANTIE
15
ANS*

**PARTENAIRE
CERTIFIÉ**

fenêtres et portes
JANNEAU
l'esprit d'ouverture

Être certifié nous engage

*suivant les conditions du contrat de garantie JANNEAU

JANNEAU, PLUS QU'UN FABRICANT, UNE RÉFÉRENCE.



40 ANS D'EXPÉRIENCE POUR LE SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION

L'entreprise familiale, **créée en 1973 par Henri Janneau**, a pris son essor au cœur de la région Nantaise, au Loroux-Bottereau. **JANNEAU Menuiseries** s'impose aujourd'hui sur le marché de **la rénovation** en apportant des réponses claires, tant au niveau de la diversité de ses produits en **Bois, PVC et Aluminium**, que par la qualité et les performances reconnues de ses **portes et fenêtres**. Innovation et respect des règles de l'art du métier de menuisier sont les valeurs socles de **JANNEAU**.



100 000 MENUISERIES PAR AN

JANNEAU Menuiseries est une équipe d'environ **400 professionnels** qui, de la conception à la fabrication, produit près de 100 000 menuiseries **sur-mesure** par an.

DES PRODUITS INNOVANTS ET PERFORMANTS, FABRIQUÉS EN FRANCE

L'ensemble de la gamme est conçue au sein de notre cellule **Recherche et Développement**, qui s'attache à faire régulièrement évoluer les produits. En privilégiant l'innovation, nous répondons aux exigences de nos clients, tout en poursuivant nos objectifs de **qualité** et de **performance**, garants de l'obtention des labels et certifications.


PARTENAIRE CERTIFIÉ *JANNEAU*, UN RÉSEAU QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.

2 ÉNERGIES, 1 FORCE COMMUNE À VOTRE SERVICE

JANNEAU est un fabricant français reconnu sur lequel s'appuie un **Réseau de Partenaires Certifiés**, tous issus du même métier. Ils partagent le même savoir-faire, les mêmes valeurs et les mêmes exigences. Une synergie qui porte ses fruits et vous apporte de vraies garanties.



- 1 **Vous offrir les services d'une entreprise solide**, reconnue pour son sérieux et associée à l'un des premiers réseaux nationaux : les Partenaires Certifiés JANNEAU.
- 2 **Vous proposer une large gamme de portes et fenêtres** issues d'un fabricant français, spécialiste du sur-mesure sur le marché de la rénovation depuis plus de 40 ans : JANNEAU.
- 3 **Vous présenter les produits dans un show-room.**
- 4 **Vous faire bénéficier d'une évaluation pour l'amélioration énergétique de votre habitat**, réalisée par un technicien-conseil professionnel.
- 5 **Vous fournir rapidement un devis** gratuit, clair et détaillé en réponse à vos attentes.
- 6 **Vous garantir les délais** de réalisation.
- 7 **Vous proposer un plan de financement adapté**, si nécessaire.
- 8 **Vous proposer des produits dont les performances les rendent éligibles au crédit d'impôt.**
- 9 **Vous satisfaire en vous garantissant une pose soignée par des professionnels** formés, respectant scrupuleusement les règles de l'art et les DTU (Documents Techniques Unifiés, édités par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).
- 10 **Vous assurer la protection et le nettoyage** du chantier.
- 11 **Vous garantir le recyclage** ou l'évacuation en centre de tri agréé de vos anciennes fenêtres.
- 12 **Vous fournir tous les Certificats, Garanties et Assurances.**
- 13 **Vous offrir un guide d'entretien et une garantie étendue à 15 ans** (suivant les conditions du contrat garantie JANNEAU souscrit auprès d'un des leaders français de l'assurance).
- 14 **Vous apporter l'assurance d'un véritable Service Après-Vente.**



LE PVC TROCAL, UN MATÉRIAU SANS ÉGAL.

TROCAL À L'ORIGINE :

L'histoire a commencé en 1954 à Cologne, en Allemagne, chez notre fournisseur Trocal. Véritable pionnier, sa renommée auprès des professionnels provient de son avance indéniable en Recherche et Développement. Les profils ANTALIS, de conception allemande haute technologie, sont fabriqués en France, dans le Bas-Rhin.

LE PVC TROCAL :

- PVC à haute résistance aux chocs
- Sans plomb, ni autres métaux lourds, "Greenline" anticipe les exigences environnementales 2015
- Recyclable
- Un blanc parfaitement stable dans le temps et résistant aux intempéries
- Choix de finitions en couleur (blanc 9016, gris 7047 ou ton pierre 9001 teinté dans la masse) ou ton chêne doré (plaxé sur les deux faces ou en face extérieure avec la face intérieure en blanc)



greenline
pvc sans plomb

éco JANNEAU

UNE GAMME FIABLE, ADAPTÉE À TOUS LES TYPES D'OUVERTURES.



DIFFÉRENTS TYPES ET FORMES D'OUVERTURES.


Selon que vous recherchiez une grande ouverture, une solution peu encombrante, modulable, discrète... En 1, 2, 3 ou 4 vantaux, composez la menuiserie qui vous plaît, toutes les formes classiques rectangulaires, cintrées, trapèzes...

Spécialiste de réalisation de fenêtres sur-mesure, nous pouvons répondre à tous les styles d'ouvertures.



TRADITION

Poignée en option



CONTEMPORAINE



DESIGN

ANTALIS, UNE GAMME, TROIS ESTHÉTIQUES AU CHOIX

À chacun son style ! Vous trouverez à coup sûr une esthétique qui se mariera parfaitement avec votre style d'habitat. Antalis se décline en 3 esthétiques :

- Tradition, pour des lignes moulurées traditionnelles
- Contemporaine, pour des lignes galbées et élégantes
- Design, pour un look épuré et moderne



3 DESIGNS, UNE MÊME QUALITÉ DE


antalis DESIGN



• 5 chambres d'isolation sur le dormant

• 5 chambres d'isolation sur l'ouvrant

Profilé de 70 mm d'épaisseur ouvrant et dormant



• Système d'étanchéité à 2 joints



- Des profilés de 70 mm d'épaisseur pour plus de rigidité, d'isolation thermique et acoustique, qui permettent d'assurer un coefficient thermique U_w de 1.1 à 1,4 W/(m².K) selon la configuration et le vitrage choisi en gris, blanc, ton pierre et ton chêne doré, donnant accès à un crédit d'impôt, selon la loi de finance en vigueur
- Des parois de 2,7 à 3 mm d'épaisseur, pour plus de résistance
- Des soudures plus résistantes grâce à une surface de contact supérieure de 25 % par rapport à la moyenne des autres produits
- 5 chambres d'isolation sur le dormant (ou 3 chambres pour un dormant en "pose rénovation")
- 5 chambres d'isolation sur l'ouvrant
- Un système à 2 joints qui assure l'étanchéité à l'air et à l'eau
- Battement central de 118 mm pour plus de luminosité, sur les fenêtres et portes fenêtres
- Joints de vitrage intérieur et extérieur gris clair (ou caramel sur une finition chêne doré)
- Intercalaire de vitrage* en aluminium laqué noir
- Poignée centrée, blanche de base ou assortie à la couleur de la menuiserie
- Panneau de soubassement lisse, épaisseur 28 mm. En option : panneau de soubassement à plate-bande ou rainuré sur les 2 faces pour valoriser vos portes fenêtres

*warm -edge en option

CONCEPTION.



antalis CONTEMPORAINE



• 5 chambres d'isolation sur le dormant

• 5 chambres d'isolation sur l'ouvrant



• Poignée centrée, battement central de 118 mm (166 mm pour les portes serrure) sur fenêtres et portes fenêtres



• Panneau lisse de soubassement (plate-bande ou rainuré en option)

*sur les finitions blanc, couleurs et chêne doré.
*suivant les conditions du contrat de garantie JANNEAU



Uw de 1,1 à 1,4W/(m².K)
Sw de 0,31 à 0,41

antalis TRADITION



• 5 chambres d'isolation sur l'ouvrant

• 5 chambres d'isolation sur le dormant

A.E.V.

Étanchéité à l'air, à l'eau et résistance au vent
A*4-E*7B-V*A2



ISOLATION THERMIQUE ET APPORTS DES PERFORMANCES


UW : QU'EST-CE-QUE C'EST ?

Uw est le coefficient qui définit la performance d'isolation thermique, la capacité de la menuiserie à conserver la température intérieure (on parle de Ug pour le coefficient du vitrage seul). Plus l'indice est bas, meilleure est la performance. Antalis bénéficie d'un **Uw $\leq 1.4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ en double vitrage et $\leq 1.1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ en triple vitrage.**

SW : QU'EST-CE QUE C'EST ?

Sw est le coefficient qui mesure les apports solaires d'hiver de la fenêtre (on parle de Sg pour le coefficient du vitrage seul). Plus l'indice est fort, meilleur est l'apport solaire. Les fenêtres PVC Antalis bénéficient d'un Sw compris entre 0.31 et 0.41 selon les spécificités de la fenêtre.

Les performances Uw et Sw d'Antalis permettent l'accès au Crédit d'impôt.



COMMENT OPTIMISER LE UW ET LE SW ?

- Par la qualité de la structure de la fenêtre : 5 chambres d'isolation sur l'ouvrant, 70 mm
- Par la qualité des vitrages avec un système de protection thermique ITR avec gaz Argon, efficace en été comme en hiver, qui combine ainsi 2 atouts (voir page 12).
- Par la qualité d'étanchéité de 2 joints.

BILAN POSITIF DES FENÊTRES JANNEAU

Les performances des vitrages actuels à faible émissivité ainsi que leur conception, offrent une nouvelle fonction : l'apport solaire, qui participe aux besoins en chauffage de l'habitat. Ce n'est pas seulement un moyen de faire des économies d'énergie ou de remplacer une source d'énergie par une autre, c'est avant tout du confort supplémentaire.

L'apport solaire annuel d'une fenêtre Antalis est supérieur à sa déperdition de chaleur, sur les façades sud, est et ouest.

ÉNERGÉTIQUES : OPTIMALES.


PRODUITS
COMPATIBLES
AVEC LES EXIGENCES
DE LA **RT 2012**



PRODUITS PRÉCONISÉS RT 2012 : ETANCHÉITÉ ET PERFORMANCES THERMIQUES

Éco JANNEAU, cela veut dire quoi ?

Une offre produit avec des performances thermiques optimales, une production industrielle dans le respect des règles environnementales et une politique de développement durable. De la conception à la production, des équipes et des outils travaillent au développement et à la fabrication de produits performants, innovants et de qualité.



VOTRE BÉNÉFICE :

La garantie de réaliser de vraies économies d'énergie tout en préservant l'environnement.

*Economie d'énergie
Respect de
l'environnement
plaisir & confort*


100%
des fenêtres Janneau
sont éligibles au
crédit d'impôt*

*Selon la loi de finance 2015

POSSIBILITÉ DE TRIPLE VITRAGE
SUR ANTALIS



ANTALIS est équipée d'un double vitrage de 28 mm à Isolation Thermique Renforcée, avec gaz Argon et une face traitée faible émissivité, deux fois plus performant l'hiver qu'un double vitrage traditionnel. L'apport solaire est optimisé et la chaleur est retenue à l'intérieur du logement. L'effet de "paroi froide" disparaît aux abords de la fenêtre. L'été, votre maison reste fraîche. Vous isoler du froid comme du chaud, c'est vous faire réaliser d'importantes économies d'énergie et participer à la lutte contre l'effet de serre.



Isolation Thermique Renforcée

QUINCAILLERIE HAUTE TECHNOLOGIE CONFORT ET

Quincaillerie
GARANTIE
5
ANS



La qualité selon JANNEAU, c'est la combinaison de profils performants, de quincailleries traitées titane et d'un vitrage renforcé.

Les nouveaux mécanismes d'ouverture fermeture équipent les fenêtres Antalis pour longtemps. Parce que nous avons le sens du détail, la finition est poussée à l'extrême et nous vous garantissons un système anti-corrosion au niveau maximum en grade 5 (selon DIN 5002155).


NOS SOLUTIONS VOUS OUVRENT DE NOUVEAUX HORIZONS (EN OPTION)

LES OSCILLO-BATTANTS (OB)

La fenêtre oscillo-battante permet une double ouverture : sur le côté, elle s'utilise comme une fenêtre traditionnelle et facilite le nettoyage des vitres. En position inclinée, elle facilite l'aération de la pièce et garantit la sécurité des enfants.


Selon la position de votre poignée, vous pouvez modifier l'ouverture de la fenêtre. Tous nos oscillo-battants sont équipés d'un système anti-fausse manœuvre : une protection contre les erreurs de manipulation de poignée.

Ventilation



Oscillo-battant aération de jour

Sécurité enfant +++ (ou personnes dépendantes)



Ouverture en OB pour l'aération
Ouverture à la française possible uniquement avec une clé

LA CRÉMONE SEMI-FIXE, LA SOLUTION CONFORT

Le vantail semi-fixe est maintenu fermé par points de fermeture (haut et bas) déverrouillables par une poignée.

Sécurité et confort



En option à partir d'une hauteur de 1600 mm



GIE : SÉCURITÉ POUR LONGTEMPS.

SÉCURITÉ : ET SI VOUS PROFITIEZ D'UNE QUINCAILLERIE HIGH TECH ?

En offre standard, les menuiseries Antalis sont équipées d'une quincaillerie de qualité en titane argent.

Notre nouveau système breveté intelligent KOPIBO s'adapte à votre fenêtre.

Innovation par excellence, c'est un rouleau sécurité champignon tri-fonction : sécurité, réglage en compression et réglage en hauteur de jeu automatique.

Le Kopibo vient se loger dans la gâche de sécurité offrant ainsi une excellente résistance à l'arrachement.



Rouleau KOPIBO et gâche de sécurité



Releveur d'ouvrant progressif et silencieux avec double roulette intégrée

EN OPTION

LE PACK SÉCURITÉ NIVEAU 3 :

- 3 gâches de sécurité
- Double vitrage feuilleté, retardateur d'effraction trois fois plus résistant grâce à un vitrage épais et feuilleté, associé à un vitrage à couche à Isolation Thermique Renforcée, il diminue les risques d'effraction et est recommandé par les assureurs (classe 2 à 6).
- Poignée à clé.
- Plaque de protection anti-perçage
- Renfort acier 100 % dans les profils



Plaque anti-perçage



Vitrage feuilleté



Poignée à clé



3 gâches de sécurité

PERFORMANCE ET ESTHÉTIQUE : CHOISISSEZ LE VITRAGE ADAPTÉ

LE CHOIX DU VITRAGE EST ESSENTIEL, TANT POUR VOS EXIGENCES EN TERME D'ISOLATION THERMIQUE OU ACOUSTIQUE, QUE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS.


Compositions vitrage	Affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) dB		Sécurité		Thermique				Luminosité	
					Coefficient Thermique Ug en W/(m². K)		Facteur solaire Sg		Transmission Lumineuse TL	
4ITR - 20 Argon-4 o - Offre de base	30 (-1;-4)	★★	NC	—	1,1	★★★★	0,63	★★★	80	★★★★
44 ² ITR - 16 Argon-4 o	34 (-1;-4)	★★★	2	★★★	1,1	★★★★	0,62	★★★	78	★★★
4ITR - 14 Argon-10 o	36 (-2;-5)	★★★★	NC	—	1,1	★★★★	0,58	★★★	78	★★★
SP510ITR - 14 Argon-4 o	36 (-1;-3)	★★★★	5	★★★★★	1,1	★★★★	0,62	★★★	77	★★★
Triple vitrage 4ITR - 14 Argon-4-14 Argon-4ITR o	31 (-1;-5)	—	NC	—	0,7	★★★★★	0,62	★★	73	★★
4 - 20 - Argon-4-Planistar o	30 (-1;-4)	★	NC	—	1,1	★★★★	0,38	★	71	★★
44 ² Silence ITR - 14 Argon-10 o	42 (-2;-5)	★★★★★	2	★★★	1,1	★★★★	0,57	★★★	76	★★★

* satisfaisant - ** très satisfaisant - *** bon - **** très bon - ***** excellent - NC Non classé - o avec intercalaire Aluminium laqué noir (Warm Edge en option)

UNITÉS DE MESURE :


• Acoustique :

le coefficient Rw en Décibel (dB) désigne l'affaiblissement acoustique créé par le vitrage. Plus R est élevé, plus les bruits extérieurs sont atténués. Une réduction de 3dB(A) revient à diminuer la puissance sonore par 2.




• Sécurité :

classée par niveau croissant de sécurité, de 2 à 6 selon norme EN 356.



• Thermique :

le coefficient Ug en W/(m².K) désigne la performance thermique du vitrage. Plus Ug est faible, plus les performances sont élevées. En référence, la performance thermique d'un vitrage simple 4 mm est Ug = 5,8W/(m².K). Pour Antalis, le Ug est de 1,1W/(m².K) dans l'offre de base.




• Facteur solaire :

le facteur solaire d'hiver du vitrage (Sg) traduit la capacité à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur du local. Compris entre 0 et 1, plus le facteur solaire est élevé, plus la quantité de chaleur transmise augmente.



• Transmission lumineuse :

le facteur transmission lumineuse (TL) de la fenêtre traduit sa capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur de l'habitat.



À VOTRE DEGRÉ D'EXIGENCE.

LES VITRAGES DÉCORATIFS

Il vous arrive parfois de vouloir profiter de la lumière tout en souhaitant aussi préserver votre intimité.

JANNEAU vous propose un large choix de vitrages décoratifs qui peuvent également s'intégrer à un vitrage de haute performance (vitrage sécurité ou vitrage acoustique par exemple).




1 Martelé 2 Antique 3 Listral 200 4 Master ligne 5 Satinovo
6 Master carré 7 Delta 8 Master Shine 9 Thela Clair

LES PETITS BOIS


Souvent en France, la fenêtre s'habille de petits bois. Du plus classique au plus contemporain, toutes les compositions sont possibles avec Antalis : petits bois intégrés dans le vitrage (blanc, gris, ton pierre, laiton, chêne doré ou plomb); petits bois rapportés avec choix de la couleur.




Incorporés 10 mm blanc, laiton ou plomb




Incorporés blanc ou couleur existe en 18, 26 ou 45 mm



Incorporés 26 mm ext chêne doré / int blanc ou chêne doré 2 faces



À pente collés




LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR NOS ACCESSOIRES DE DÉCORATION.

DES COULEURS QUI RÉSISTENT AU TEMPS

Antalis se décline en 3 couleurs teintées dans la masse et un ton chêne doré plaxé. Ces couleurs et décors résistent aux U.V., aux variations thermiques et aux chocs.

Les couleurs teintées dans la masse sont mono couleur : même couleur en intérieur et extérieur. Le décor ton chêne peut être choisi en bi coloration, en intérieur et extérieur ou en blanc intérieur et chêne doré extérieur.



Accessoires, joints couleur caramel, volets roulants et petits bois collés s'accordent avec le ton chêne doré.



Crémones décoratives

Moulure Finition

La moulure d'habillage intérieure **Finition** est une solution rénovation pour réaliser la liaison entre vos nouvelles fenêtres Antalis et le mur existant.



Blanc,
Gris 7047
ou ton
Pierre
9001

Panaché

Laitonné

Vieux
laiton

Fer
patiné

Acier
noir

HABILLEZ VOS MENUISERIES SELON VOS ENVIES

Pour chaque ambiance, vous avez le choix des éléments décoratifs. Pour une ambiance laiton, vous pouvez opter pour une crémone décorative, des cache-fiches et des boutons ogive, dans la même finition, qui peuvent aussi s'harmoniser avec les petits bois et votre intérieur.

Poignées



Elune blanche



Verona blanche



Vitoria blanche



Vitoria laiton



Vitoria inox

- Elune existe aussi en marron, ton pierre 9001, gris 7047 ou couleur inox
- Verona existe aussi en marron, ton pierre 9001, gris 7047, couleur inox ou laiton
- Vitoria existe aussi en marron, ton pierre 9001 ou gris 7047

Boutons ogive



- Les boutons ogive existent également en ton pierre 9001, gris 7047 ou noir

Cache-fiches



- Les cache-fiches existent également en ton pierre 9001, gris 7047 ou noir

VOLETS ROULANTS : L'INDISPENSABLE COMPLÉMENT.

LES ATOUTS DU THERMOBLOC

- Volet roulant intérieur intégré à votre fenêtre en usine
- Bonne isolation thermique
- Performances acoustiques
- 2 hauteurs de coffre (195 ou 225 mm)
- Occultation totale ou partielle
- Motorisation SIMU et télécommande centralisée (en option)
- Isolation acoustique excellente (jusqu'à 52dB en neuf)
- Harmonisation de la couleur de votre volet avec la couleur de la menuiserie



THERMOBLOC



BLOC BAIE THERMOBLOC
vue intérieure

LES ATOUTS DU MEZZO

- Volet roulant intégré à la fenêtre en usine
- Sobre et peu apparent
- Bonne isolation thermique $UC=0.56 \text{ W/(m}^2\cdot\text{C)}$
- Performance acoustique jusqu'à 51dB en option
- 2 hauteurs de coffre (145 ou 170 mm)
- Trappe d'accès intérieure, plus facile pour l'entretien



MEZZO



BLOC BAIE MEZZO
vue intérieure

LES ATOUTS DU PRIMO 2

Le Primo 2 est un coffre ½ linteau intégré à votre fenêtre en usine


- Excellente étanchéité à l'air
- Bonne isolation thermique
- Excellente isolation acoustique (44dB)
- Sous face en blanc, gris, ton pierre



PRIMO 2 - DEMI LINTEAU



BLOC BAIE PRIMO 2
vue intérieure



Lame Alu ou Lame PVC
Choix d'un tablier PVC ou Alu



SYSTÈME IO de Somfy
en option

Couleurs disponibles (selon le type de coffre-demandez conseil à votre installateur)



Blanc



Chêne Doré
(1 ou 2 faces)



Gris 7047



ton Pierre 9001

LES LABELS ET CERTIFICATIONS :

JANNEAU prend l'engagement de se conformer aux exigences rigoureuses des différents labels et normes.



Le marquage CE est une autorisation de mise sur le marché qui atteste de la qualité, de la performance et de la conformité des produits.

AEV

Air, eau, vent

Ce classement permet d'évaluer les performances d'une fenêtre : étanchéité à l'air, à l'eau et résistance au vent. Pour recevoir ce label, nos menuiseries sont soumises régulièrement à différents tests normalisés.

ANTALIS= A*4 - E*7B - V*A2.

Ces performances sont parmi les meilleures du marché.



Les menuiseries Antalis sont particulièrement adaptées pour la construction dans le cadre de la Réglementation thermique 2012. Excellente perméabilité à l'air (A*4) et excellentes performances thermiques (Uw de 1 à 1.4 W/(m².K) et Sw de 0.33 à 0.41 selon la configuration de la fenêtre)

DTA

Gamme validée par le CSTB - DTA
Avis thermique 6/11-1993



JANNEAU Menuiseries est titulaire d'un contrat de responsabilité Civile Décennale des professionnels fabricants assimilés concernant les éléments fabriqués dans ses usines. Garantie décennale selon la loi 78.12 du 4 janv 1978.



Les poseurs vous remettent un carnet d'entretien à la fin du chantier et un contrat de garantie 15 ans* qui est à signer et à remettre à votre installateur.

*suivant modalités du contrat de garantie.



Le label CEKAL garantit 10 ans la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages.

Performances acoustiques d'Antalis équivalent à : de AC1 à AC4, selon le vitrage choisi.



Un certificat d'éligibilité atteste des critères de référence retenus par l'administration fiscale pour bénéficier du crédit d'impôts.

• selon la loi de finance en vigueur.



**PARTENAIRE
CERTIFIÉ**

fenêtres et portes
JANNEAU
l'esprit d'ouverture

Rejoignez-nous sur Facebook
<https://www.facebook.com/questionfenetre>

www.question-fenetre.fr

Être certifié nous engage